

HKF-11



HKF-11 Salvamotori e relè termici

Informazioni generali

Tipo	HKF-11
ID prodotto	1SAM101928R0001
EAN	4013614302237
Descrizione catalogo	HKF-11 Salvamotori e relè termici
Descrizione	Codice Ordine: EP 977 1 - Salvamotori-Accessori

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85369095

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	1SBC100173C0201
Istruzioni e manuali	1SAM107017P0002

Dimensioni

Larghezza prodotto	54 mm
Altezza prodotto	10.5 mm
Profondità prodotto	16 mm
Peso netto prodotto	0.02 kg

Dati tecnici

Tipo di morsetto	Screw Terminals
Tensione nominale di funzionamento	400 V AC 250 V DC Circuito Principale 400 V AC
Corrente nominale di funzionamento AC-15 (I_{θ})	(120 V) 3 A (240 V) 2 A (24 V) 4 A (380 / 400 V) 1 A (500 V) 1 A
Corrente nominale di funzionamento DC-13 (I_{θ})	(125 V) 0.55 A (24 V) 2 A (250 V) 0.27 A
Frequenza nominale (f)	Circuito Ausiliario 50 Hz

	Circuito Ausiliario 60 Hz Circuito Ausiliario DC
Sezioni dei cavi-circuito ausiliario	Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flessibile 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Rigid 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Coppia di serraggio	Circuito Ausiliare 0.8 ... 1.0 N·m
Lunghezza di spelatura cavo	Circuito Ausiliare 8 mm
Cacciavite raccomandato	Pozidriv 2
Numero di contatti ausiliari NA	1
Numero di contatti ausiliari NC	1
Norme di riferimento	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nome prodotto	Salvamotori e relè termici
Idoneo per	MS325 MO325
Idoneo per classe di prodotto	Manual Motor Starter
Gruppo accessori	Elettrico
Tipo accessorio	Contatto Ausiliario

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -25 ... +50 °C In magazzino -50 ... +80 °C
Dichiarazione RoHS	Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Reparto tecnico UL/CSA

Sezioni dei cavi circuito ausiliario UL/CSA	Flessibile 1/2x 14-8 AWG Stranded 1/2x 14-18 AWG
Coppia di serraggio UL/CSA	Circuito Ausiliare 7 in·lb
Contatto nominale UL/CSA	B300 Q300

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Certificato CCC	1SAA918003-3801
Certificato cUL	1SAA918002-1701
Dichiarazione di conformità - CE	1SAD938507-0037 1SAD938514-0003 1SAD938513-0003
Certificato GOST	1SAA918000-2703
Istruzioni e manuali	1SAM107017P0002
Informazioni RoHS	1SAD938507-0037 1SAD938514-0003
Certificato UL	1SAA918002-1601

Informazioni imballo

Larghezza imballo livello 1	220 mm
Profondità imballo livello 1	110 mm

Altezza imballo livello 1	195 mm
Peso lordo imballo livello 1	1.375 kg
EAN imballo livello 1	4013614441714
Unità imballo livello 1	10 pezzo (i)

Classificazioni

Codice classificazione oggetto	Q
ETIM 4	EC002498 - accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione
ETIM 5	EC000041 - blocco interruttore ausiliario
ETIM 6	EC000041 - blocco interruttore ausiliario
ETIM 7	EC000041 - blocco interruttore ausiliario
eClass	7.0 27371302
UNSPSC	39121522

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Prodotti per l'industria → Salvamotori → Manual Motor Starters Accessories