



SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET

No.

A1STG16/16-STC

Versione/issue

V01.0

**Famiglia prodotto/
Product family:** Raccordi
Conduit fixing

**Descrizione/
Description:** ACCESSORI IP67 • RACCORDO TUBO-GUAINA PARI DIAMETRO
IP67 ACCESSORIES • SAME DIAMETER CONDUIT-SHEATHING FITTING

Immagine/Picture:



Caratteristiche:

Congiunge un tubo rigido a una guaina spiralata.
MATERIALE: a base di PVC rigido
RESISTENZA ALL'URTO: Classe 3 (12 kg da 10 cm a -5 °C)
TEMP. MINIMA: Classe 2 (-5 °C)
TEMP. MASSIMA: Classe 1 (60 °C)
RESISTENZA ALLA FIAMMA: Autoestinguente
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: "glow wire test" 850 °C
GRADO DI PROTEZIONE: IP67 lato tubo, IP65 lato guaina
NORME: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

Specifications:

It connects a rigid conduit to a spiral sheathing.
MATERIAL: rigid PVC
RESISTANCE TO SHOCK: Class 3 (12 kg from 10 cm at -5 °C)
MIN. TEMP.: Class 2 (-5 °C)
MAX. TEMP.: Class 1 (+60 °C)
RESISTANCE TO FIRE: Self-extinguishing
GLOW WIRE TEST: pass at 850 °C
PROTECTION GRADE: IP67 (conduit), IP65 (sheathing)
STANDARDS: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21

Articoli/Code:

Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035	Ø Tubo Ø Conduit	Ø Guaina Ø Sheathing	Confezione Package
Articolo-Code	mm	mm	
A1STG16/16	16	16	10/100
A1STG20/20	20	20	10/160
A1STG25/25	25	25	10/120
A1STG32/32	32	32	5/70
A1STG40/40	40	40	5/40
A1STG50/50	50	50	5/20

Dichiarazioni conformità/Conformity Declaration:



Prodotto da BM spa Viale Milano 54/56 Rozzano 20089 (MI) - Italy
Distribuito da Sacchi Giuseppe S.p.A. - Via Privata G. Sacchi, 2 - 23891 Barzanò (LC) - Italy