




B05505



Quote:

A: 62	I: 47	S: 117
B: 129,5	L: 70	
C: 60	M: 60	
D: 15	N: 48	
E: 23	O: 44	
F: 5	P: 47	
G: 134	Q: 89,5	
H: 157	R: 94	



## IP55 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

Proprietà tecniche

### Coperchio

Copertura trasparente o porta no

### Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Materiale ABS

### Dimensioni

Profondità 50 mm

Lunghezza 120 mm

Larghezza 80 mm

### Installazione, montaggio

Metodo di montaggio montaggio a parete/soffitto

### Collegamento

Numero di ingressi del condotto 6

### Accessori inclusi

Dotato di Altro

### Equipaggiamento

Ingresso cavo Altro

### Norme, Omologazioni

Norme di riferimento EN 60670-22

Direttiva europea RoHs compatibilità volontaria

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

Grado di resistenza al filo incandescente secondo EN 60695-2-11: 650°C

Senza alogeni si

Resistenza agli urti IK07

Resistente agli ultravioletti si

Resistenza al fuoco -

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -25...60 °C

### Forma

Forma  Rettangolare