DOUBLE

Base a parete ideale per installare fino a due dispositivi della gamma **M**LINE. Ideale per creare combinazioni uniche tra moduli luminosi e moduli acustici garantendo la multifunzionalità degli stessi. Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC in modalità sourcing



2 x M20 (predisposta)

LT	MT-HT
kg 0,26	kg 0,35

DOUBLE				
LT 12/24V ACDC	90372	90454	90373	90374
LT PNP 12/24V DC	90572	90575	90578	90581
MT 40/80V ACDC	90435	90457	90445	90440
HT 120/240V AC	90512	90460	90513	90514

FLUSH

Base ad incasso ideale per il montaggio in controsoffittature. Garantisce una semplice e discreta installazione del dispositivo adatta a tutte quelle situazioni in cui è necessario rispettare standard estetici, come ad esempio in applicazioni civili e commerciali



LT	MT-HT
kg 0,22	kg 0,27

FLUSH		
LT 12/24V ACDC	90349	90375
MT 40/80V ACDC	90444	90439
HT 120/240V AC	90446	90376

POLE

Consente l'installazione di qualsiasi cupola **M**LINE su un palo filettato da 1" 1/2 NPT o, tramite adattatori, su un palo filettato da 1" o 1/2" NPT. Disponibile anche in versione Junior (monofunzionale ad 1 canale). Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC in modalità sourcing



LT	MT-HT	HT JR
kg 0,15	kg 0,19	kg 0,12

POLE				
LT 12/24V ACDC	90610	90613	90619	90616
LT PNP 12/24V DC	90622	90624	90628	90626
MT 40/80V ACDC	90611	90614	90620	90617
HT 120/240V AC	90612	90615	90621	90618
HT JR 120/240V AC	90623	90625	90629	90627

1" NPT-F Adattatore	90555
1/2" NPT-F Adattatore	90556

PC · -30 +50 C° · IP66 · ON · CLASSE 2 · AUTO ESTINGUENTE

PLC READY SINKING · PLC READY SOURCING · CE · TYPE 4X

BASE PNP