

**Soluzione domotica**



- Adatti a:**
- qualsiasi impianto termico a 2 o 4 tubi
  - gestione **fancoil**
  - **integrazione con sistemi di climatizzazione** di terzi parti



**Semplicità** nel controllo e adatto in ogni luogo



Nuovo design a tutta superficie grazie alla **piattaforma XT di Linea**



La finitura **vetro** di Eikon per ambienti **esclusivi** di Linea

**Per tutti i dispositivi delle soluzioni smart e domotiche**



**Controllo da smartphone**



**Controllo vocale**

Con gli smart speaker Amazon Alexa, Google e Siri



**Geolocalizzazione**

Con l'integrazione dei servizi **IFTTT** il clima si accende o si spegne automaticamente quando ti avvicini o lasci la casa



**Energia Positiva. Insieme**



**TERMOREGOLAZIONE  
GUIDA ALLA SCELTA**

**Scegli il termostato**  
e il sistema più adatto al tuo impianto.



**Più scelte, più tecnologie.**  
Il termostato più adatto al tuo impianto

**Soluzione tradizionale**

Adatti a qualsiasi impianto termico a 2 tubi



**Semplice** nell'utilizzo ed **essenziale** nel design



**Controllo locale**

**Soluzione smart**

Adatti a qualsiasi impianto termico a 2 tubi



Installabile da parete in **ogni luogo**



**Connesso** e programmabile via APP



**App View** per controllo e interazione da remoto, da qualsiasi luogo.

Vimar View



## Tutto sotto controllo con l'app View.

I vantaggi di avere il pieno controllo del clima, con la gestione da remoto.



Vimar View

### Una sola App per gestire tutto l'edificio.

Con l'app View puoi controllare, non solo la temperatura, ma gestire tutto l'edificio: luci, tapparelle, controllo accessi, carichi connessi, consumi.



**Gestire e programmare il clima ovunque ti trovi** da fuori casa o dall'ufficio o comodamente dal divano.



**Impostare i programmi in base alle tue abitudini**, anche in modalità automatica: estate e inverno.



**Monitorare i consumi.** È facile tenere sempre sotto controllo i consumi energetici dell'abitazione.



**Controllare più ambienti e da più persone.**

Gestire uno o più termostati anche da diversi smartphone con utenti diversi.



**Riscaldare e raffreddare solo quando serve**, per un concreto risparmio energetico.



**Ogni zona della casa alla giusta temperatura.**



**Facile integrazione.**

Adatto a qualunque impianto di raffreddamento e riscaldamento.

### Termostati e cronotermostati stand alone

|                              |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|
| PRODOTTO                     |   |   |   |   |
| IMPIANTO                     | Tradizionale                                    | Tradizionale                                    | Tradizionale                            | Tradizionale  |
| INSTALLAZIONE                | Da parete                                       | Da parete                                       | Da incasso                              | Da incasso  |
| TIPOLOGIA                    | Termostato                                      | Cronotermostato                                 | Termostato                              | Termostato  |
| CONTROLLO                    | A rotella e tasti                               | Tramite tasti                                   | Con rotella e selettore                 | A rotella   |
| ALIMENTAZIONE                | 3 Vdc batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite) | 3 Vdc batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite) | 230 V ~ 50/60 Hz                        | 100-240 V ~ 50/60 Hz  |
| REGOLAZIONE                  | On/Off  | On/Off  | On/Off                                  | On/Off  |
| CLASSE ENERGETICA            | I   | I   | I in mod. On/Off                        | I   |
| RETROILLUMINAZIONE           | –   | –   | –                                       | Bianco  |
| SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA | –   | –   | –                                       | –   |
| FUNZIONI ACCESSORIE          | –   | –   | –                                       | –   |
| GESTIONE FAN COIL            | –   | –   | –                                       | –   |
| USCITA                       | A relè in scambio 5(2) A 240 V                  | A relè in scambio 5(2) A 250 V                  | A relè in scambio 6(2) A 230 V          | A relè 5(2) A 240 V   |
| CODICE ARTICOLO              | 02900.1   | 01910<br>01910.14<br>01910.20                   | <b>Serie Plana</b><br>14440<br>14440.SL | <b>Serie Eikon - Arké - Idea - Plana</b><br>02971<br>02971.B<br>02971.N<br>02971.M<br><br><b>Serie Linea</b><br>30440.G<br>30440.B<br>30440.C |

\* Necessario il Gateway

### Cronotermostati smart View Wireless, Wi-Fi e 4G LTE

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| Smart (View Wireless/Bluetooth mesh technology 5.0)   | Smart (Wi-Fi)                                   | Smart (4G LTE)   |
| Da incasso  | Da parete                                       | Da parete  |
| Cronotermostato   | Cronotermostato                                 | Cronotermostato  |
| A rotella<br>Assistenti vocali  | Tramite tasti<br>Assistenti vocali<br>App View* | Tramite tasti<br>Assistenti vocali<br>App View*                            |
| 100-240 V ~ 50/60 Hz  | 100-240 V ~ 50/60 Hz                            | 100-240 V ~ 50/60 Hz   |
| On/Off e PID  | On/Off e PID                                    | On/Off e PID   |
| I in mod. On/Off<br>IV in mod. PID  | I in mod. On/Off<br>IV in mod. PID              | I in mod. On/Off<br>IV in mod. PID   |
| Bianco  | Bianco  | Bianco   |
| Morsetti a bordo per limitazione massetto, T ext esclusiva, media                           | –   | –  |
| –   | Ingresso digitale per segnalazione allarmi      | Ingresso digitale per segnalazione allarmi                                 |
| –   | –   | –  |
| A relè 5(2) A 240 V   | A relè 5(2) A 240 V                             | A relè 5(2) A 240 V<br>Uscita ausiliaria configurabile 100 mA 120 - 230 V- |
| <b>Serie Eikon - Arké - Idea - Plana</b><br>02973<br>02970<br>02973.B<br>02973.N<br>02973.M | 02912 (Wi-Fi)                                   | 02913 (4G LTE)   |
| <b>Serie Linea</b><br>30810.G<br>30810.B<br>30810.C   |   |  |

\* Necessario il Gateway

### Cronotermostati domotici By-me Plus e KNX



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)   | Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)   | Domotico (By-me Plus)   | Domotico (By-me Plus e Well-contact Plus/KNX)  |
| Da incasso  | Da incasso  | Da incasso  | Da incasso   |
| Cronotermostato   | Cronotermostato   | Cronotermostato   | Cronotermostato  |
| A rotella<br>Assistenti vocali<br>App View* (By-me Plus)<br>App By-web* (KNX)             | Touch<br>Assistenti vocali<br>App View* (By-me Plus)<br>App By-web* (KNX)   | Tramite tasti<br>Assistenti vocali<br>App View*                             | Da locale con touch<br>App View* (By-me Plus)<br>App By-web* (KNX)                       |
| BUS   | BUS   | BUS   | BUS  |
| On/Off e PID  | On/Off e PID  | On/Off e PID  | On/Off e PID   |
| I in mod. On/Off<br>IV in mod. PID  | I in mod. On/Off<br>IV in mod. PID<br>V con attuatore 01466.1   | I in mod. On/Off<br>IV in mod. PID<br>V con attuatore 01466.1               | I in mod. On/Off<br>IV in mod. PID<br>V con attuatore 01466.1                            |
| Bianco  | RGB   | Bianco  | RGB  |
| Morsetti a bordo per: limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione  | Morsetti a bordo per: limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione  | Via bus, limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione | Morsetti a bordo per: limitazione massetto, T ext esclusiva, media, solo visualizzazione |
| Tasto stella con funzione personalizzabile  | Tasto stella con funzione personalizzabile<br>Tasto Make Up Room/ Do not disturb (per versione Hotel)                               | –   | –  |
| Sì  | Sì su versione Fan Coil   | Sì  | Sì   |
| –   | –   | –   | –  |
| <b>By-me Plus (Eikon - Arké - Idea - Plana)</b><br>02971<br>02971.B<br>02971.N<br>02971.M | <b>By-me Plus (Eikon - Arké - Idea - Plana)</b><br>21514.F.70<br>21514.F.76<br>21514.S.70<br>21514.S.76<br>21514.H.70<br>21514.H.76 | <b>By-me Plus (Piattaforma XT)</b><br>32041.G<br>32041.B<br>32041.C         | <b>By-me Plus (Eikon - Arké - Plana)</b><br>02951<br>02951.B<br>02951.BN                 |
| <b>KNX (Eikon - Arké - Idea - Plana)</b><br>02972<br>02972.B<br>02972.N<br>02972.M        | <b>KNX (Eikon - Arké - Idea - Plana)</b><br>21814.F.70<br>21814.F.76<br>21814.S.70<br>21814.S.76<br>21814.H.70<br>21814.H.76        |   | <b>KNX (Eikon - Arké - Plana)</b><br>02952<br>02952.B<br>02952.BN                        |
| <b>KNX (Linea)</b><br>30571.G<br>30571.B<br>30571.C                                       |   |   |  |

\* Necessario il Gateway