


Connettore maschio volante 10mm² Cabur Solar

Codice	IS14242N
Sigla	KX04VM100N
Codice doganale	85366990
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	Volante
Tipo di connettore	Maschio
Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Massima corrente applicabile	60 (A)
Sezione dei cavi crimpabili	10 (mm ²)
Diametro PIN	4 (mm)
Pinza da utilizzare Matrice mobile	
Matrice fissa	IS3110
Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Materiale del guscio	PPE / PA
Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
Coppia di serraggio	1.5 - 1.8 (Nm)
Temperature di esercizio	-40...+85 (°C)
Grado di protezione	IP67
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Confezionamento	100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici)
ACCESSORI	
Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori	
cod. chiave	IS4SBLOCKN
Quantità per confezione	2 pezzi
Tappi	
Maschio	IS52400N
Femmina	IS51400N
Temperature di esercizio	-40...+85
Grado di protezione	IP67
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Quantità per confezione	50 pezzi
COMPONENTI SCIOLTI	
Guscio plastico	
Pin Metallico avvolto su bobina	
APPROVAZIONI E MARCATURE	



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Connettore maschio volante 10mm² Cabur Solar