





## Connettore femmina volante 10mm<sup>2</sup> Cabur Solar

Codice	IS24243N
Sigla	KX04VF100N
Codice doganale	85366990
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Applicazione	Volante
Tipo di connettore	Femmina
Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Massima corrente applicabile	60 (A)
Sezione dei cavi crimpabili	10 (mm <sup>2</sup> )
Diametro PIN	4 (mm)
<b>Pinza da utilizzare Matrice mobile</b>	
Matrice fissa	IS3110
Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Materiale del guscio	PPE / PA
Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
Coppia di serraggio	1.5 - 1.8 (Nm)
Temperature di esercizio	-40...+85 (°C)
Grado di protezione	IP67
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Confezionamento	100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici)
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori</b>	
cod. chiave	IS4SBLOCKN
Quantità per confezione	2 pezzi
<b>Tappi</b>	
Maschio	IS52400N
Femmina	IS51400N
Temperature di esercizio	-40...+85
Grado di protezione	IP67
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Quantità per confezione	50 pezzi
<b>COMPONENTI SCIOLTI</b>	
Guscio plastico	
Pin Metallico avvolto su bobina	
APPROVAZIONI E MARCATURE	



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Connettore femmina volante 10mm<sup>2</sup> Cabur Solar