

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.16

*Passo Pg*

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 


 UL 514B  BT 2014/35/EU

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.16

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	22,6 mm
Diametro massimo di serraggio	14 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	27 mm
Lunghezza minima del serraggio	26 mm
Lunghezza massima del serraggio	31 mm
Filettatura	Pg16
Altezza del filetto	10 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1900.16

## *Prodotti correlati*

Pressacavi		
<b>ACCESSORI 1800</b>		
181116	181316	
<b>ACCESSORI 20A4</b>		
20A42016N	20A42516N	20A43216N
<b>CONTRODADI 1710 - 1713</b>		
<b>GUARNIZIONI 1880 - 1883</b>		
<b>GUARNIZIONI 341</b>		
3412016	3422016	
<b>GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572016</b>		
<b>TAPPI 1052 - 1052016</b>		
<b>Tappi TCP - TCP25</b>		
<b>ACCESSORI 2042</b>		
20422116N	20422916N	
<b>ACCESSORI 6010 - 6010.58</b>		
<b>CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142016</b>		
<b>GUARNIZIONI 1890 - 1892A</b>		
<b>Guarnizioni multiforo 36 - 36C201629</b>		
<b>GUARNIZIONI PIANE FD - FD16</b>		
<b>TAPPI 1840 - 1844</b>		
<b>TESTINE 1700.</b>		
1703.2	1703.5	