


**1595****ALIMENTATORE 120-230VAC / 33VDC**

Alimentatore con ingresso 120÷230VAC, uscita 33VDC da 500mA in funzionamento continuo e 1.2A di spunto, per pulsantiera da esterno. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).



1595

ALIMENTATORE 120-230VAC / 33VDC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	120÷230 VAC
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Corrente max erogata (A)	0,5
Corrente massima di spunto (A)	1,2
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	71,7
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	60
-----------------------------	----