



NEW!

INPUT: 100A...
5000A

OUTPUT: 5A

Sistema di chiusura a scatto!
Snap closing system!


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	<i>self extinguishing thermoplastic material</i>	UL94-V0
frequenza funzionamento	<i>operating frequency</i>	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	<i>insulation reference voltage</i>	0,72 kV
tensione di prova	<i>test voltage</i>	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	<i>insulation</i>	classe E
grado di protezione	<i>protection degree</i>	IP 20
sovracorrente permanente	<i>continuous overcurrent</i>	100% I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	<i>rated short-time thermal current (I_{th})</i>	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	<i>rated dynamic current (I_{dyn})</i>	2,5 x I _{th}
fattore di sicurezza	<i>safety factor</i>	N ≤ 5
temperatura di funzionamento	<i>operating temperature</i>	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	<i>storage temperature</i>	-20 +80 °C
costruzione a norme	<i>manufactured according to</i>	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
terminali secondari integrati	<i>integrated secondary terminals</i>	6mm ²
coprimorsetti sigillabili	<i>sealable terminals covers</i>	integrati/integrated


TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions


Tipo Type	Rapporto Ratio	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 3	Codice - Code
		VA	VA	VA	
TAA032 21x32	100/5A			1.5	TAA032100X05
	150/5A			1.5	TAA032150X05
	200/5A		1	2	TAA032200X05
	250/5A	1	2.5	4	TAA032250X05
	300/5A	1	2.5	4	TAA032300X05
	400/5A	1	3.75	6	TAA032400X05
TAA082 50x81	250/5A	1	5		TAA082250X05
	400/5A	1	5		TAA082400X05
	500/5A	1.5	6		TAA082500X05
	600/5A	3	7.5		TAA082600X05
	800/5A	4	10		TAA082800X05
	1000/5A	5	10		TAA0821K0X05
TAA122 80,5x120	800/5A	3	6		TAA122800X05
	1000/5A	5	8		TAA1221K0X05
	1200/5A	5	10		TAA1221K2X05
	1500/5A	7.5	10		TAA1221K5X05
TAA162 80,5x161	1000/5A	6	10		TAA1621K0X05
	1500/5A	8	10		TAA1621K5X05
	2000/5A	10	15		TAA1622K0X05
	2500/5A	10	20		TAA1622K5X05
	3000/5A	20	25		TAA1623K0X05
	4000/5A	20	25		TAA1624K0X05
	5000/5A	20	25		TAA1625K0X05




TAA032 - kg 0,75



TAA082 - kg 1,1



TAA122 - kg 1,4



TAA162 - kg 3,15



Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking