52005949	**DATENBLATT**	LAPP
Gültig ab: 03.07.2018	**SKINDICHT® BLK**	

SKINDICHT® BLK Blindstopfen aus Polystyrol finden überall dort Verwendung, wo eine bereits vorgefertigte Gewindebohrung verschlossen werden soll.

Technische Merkmale :

Anschlussgewinde	PG7 bis PG48 nach DIN 40430
Material	Schlagfestes Polystyrol
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Farbe RAL	RAL 7035, lichtgrau Auf Anfrage auch mit O-Ring montiert
Schutzart	IP54 nach EN 60529 IP68 mit O-Ring
Maße	nach DIN 46320, Blatt 4

Norm-Referenzen:

CE

PG-Gewinde	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	Artikel-Nr.
PG 7	15	8	6	52005949
PG 9	19	9	6	52005950
PG 11	22	10,5	7	52005960
PG 13,5	25	10	6,5	52005970
PG16	27	10	6,5	52005980
PG 21	33	12	8	52005990
PG 29	44	12	8	52006000
PG 36	55	15	10	52006010
PG 42	62	16	10	52006020
PG 48	69	17	12	52006030



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

MAST1 / 05.07.2018 / freigegeben