

## GUELL 1 A/W



<b>Codice</b>	06106994
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza:</b>	36 W
<b>Colore / RAL:</b>	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP66
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK07 3J xx5
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Fattore di potenza / COS Φ:</b>	0.9
<b>Ottica:</b>	Ottica asimmetrica diffondente
<b>Flusso della sorgente:</b>	6074 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	5112 lm
<b>L:</b>	L70
<b>B:</b>	B10
<b>Lifetime:</b>	150000 h
<b>Ta MIN di apparecchio (°C):</b>	-20
<b>Ta MAX di apparecchio (°C):</b>	40
<b>ULR:</b>	0%
<b>IPEA* (Street Lighting):</b>	A8+
<b>IPEA* (Area Lighting):</b>	A9+
<b>IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):</b>	A7+
<b>IPEA* (Green Areas):</b>	A7+
<b>IPEA* (Historical Areas):</b>	A12+
<b>Luminous Intensity Class:</b>	G*6




### Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227
- Diffusore in vetro piano extrachiario di sicurezza temprato
- Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Versioni con ballast dimmerabile disponibili. Contattare l'azienda
- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda

### Dati fotometrici




### Disegni tecnici



## ACCESSORI OPZIONALI

### GUELL 1



14172902  
Griglia di protezione GUELL 1




14174220  
Box connessione IP 66




14173394  
Supporto a parete 500 mm GUELL 1/2  
Grigio metallizzato



14173494  
Supporto a parete 1000 mm GUELL 1/2  
Grigio metallizzato




14453194  
Supporto testa palo singolo GUELL 1  
Grigio metallizzato




14453294  
Supporto testa palo doppio GUELL 1  
Grigio metallizzato

### GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W



14173294  
Vetro soft GUELL 1  
Grigio metallizzato

### GUELL 1 A/W



14173120  
Frangiluce GUELL 1 Asimmetrico

