



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Trend
Tipo prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
Funzione	Standard
Operational mode	Permanente Non Permanente
Numero di batterie	1 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa	19 LED integrato 0,3 W
Distanza visibilità	20 m
Colore sorgente luminosa	Neutrale
Cover type	Trasparente
Wiring device additional information	3 wires connection

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	11,5 VA non Permanente 11,1 VA permanente
Potenza assorbita in W	0,4 W non Permanente 0,8 W permanente
Classe di isolamento	Classe II
"LED lifespan"	100000 H
Funzione disponibile	Selection between maintained and non maintained output
Test funzionale	Manuale
Autonomia	1 h 1,5 h 2 h 3 h
Tempo di ricarica	12 H
Flusso luminoso	Condizione di emergenza: 110 lm for 1 h Condizione di emergenza: 90 lm for 1,5 h Condizione di emergenza: 70 lm for 2 h Condizione di emergenza: 50 lm for 3 h Permanente (SA): 70 lm
Segnalazione locale	LED
Funzione di segnalazione	BATT (stato della batteria)
Montaggio dispositivo	Parete parete Parete soffitto
Materiale	PC (policarbonato) autoestinguente
Altezza	112 mm
Profondità	32 mm
Larghezza	229 mm
Peso prodotto	0,34 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK08
Certificazioni prodotto	CE ENEC
Temperatura ambiente	0...40 °C
Norme di riferimento	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,1 cm
Confezione 1: larghezza	4,4 cm
Confezione 1: profondità	29,6 cm
Confezione 1: peso	450,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,841 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------