



### Presentazione

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Gamma                                | Exiway                                       |
| Nome prodotto                        | Exiway Trend                                 |
| Tipo prodotto                        | Apparecchio di illuminazione di emergenza    |
| Applicazione                         | Illuminazione di emergenza                   |
| Funzione                             | Standard                                     |
| Operational mode                     | Permanente<br>Non Permanente                 |
| Numero di batterie                   | 1 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) |
| Sorgente luminosa                    | 19 LED integrato 0,3 W                       |
| Distanza visibilità                  | 20 m   |
| Colore sorgente luminosa             | Neutrale                                     |
| Cover type                           | Trasparente                                  |
| Wiring device additional information | 3 wires connection                           |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA 50/60 Hz   |
| Potenza assorbita in VA           | 11,5 VA non Permanente<br>11,1 VA permanente  |
| Potenza assorbita in W            | 0,4 W non Permanente<br>0,8 W permanente  |
| Classe di isolamento              | Classe II   |
| "LED lifespan"                    | 100000 H  |
| Funzione disponibile              | Selection between maintained and non maintained output  |
| Test funzionale                   | Manuale   |
| Autonomia                         | 1 h<br>1,5 h<br>2 h<br>3 h  |
| Tempo di ricarica                 | 12 H  |
| Flusso luminoso                   | Condizione di emergenza: 110 lm for 1 h<br>Condizione di emergenza: 90 lm for 1,5 h<br>Condizione di emergenza: 70 lm for 2 h<br>Condizione di emergenza: 50 lm for 3 h<br>Permanente (SA): 70 lm |
| Segnalazione locale               | LED   |
| Funzione di segnalazione          | BATT (stato della batteria)   |
| Montaggio dispositivo             | Parete parete<br>Parete soffitto  |
| Materiale                         | PC (policarbonato) autoestinguente  |
| Altezza                           | 112 mm  |
| Profondità                        | 32 mm   |
| Larghezza                         | 229 mm  |
| Peso prodotto                     | 0,34 kg   |

## Ambiente

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Grado di protezione IP  | IP65                                    |
| Grado di protezione IK  | IK09                                    |
| Certificazioni prodotto | CE<br>ENEC                              |
| Temperatura ambiente    | 0...40 °C                               |
| Norme di riferimento    | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62471 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 12,1 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,4 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 29,6 cm  |
| Confezione 1: peso               | 460,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 5,961 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>   |
| REACh senza SVHC            | Sì  |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>  |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |        |
|----------|--------|
| Garanzia | 5 anni |
|----------|--------|