



Presentazione

Gamma	Prisma
Nome prodotto	S
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Descrizione cassetta/armadio	Cassetta a parete
Montaggio pulsantiera	Superficie

Caratteristiche tecniche

Larghezza	Totale: 570 mm
Altezza	Totale: 956 mm
Profondità	Totale: 191 mm
Numero di moduli 18 mm per fila	24
Numero di file orizzontali	5
Numero totale di moduli (18 mm)	120
Passo 9 mm	240
Classe di isolamento	Classe II
Attrezzature fornite	Proteggi etichette 5 Strisce di identificazione circuiti 5 Morsettiere 1 Collari di cablaggio 3 Piastra modulare 5
Tipo di piastra frontale	Modulare
Tipo di guida	Guida DIN simmetrica
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Parti rimovibili	Guida DIN
Potenza dissipata in W	136 W
Corrente nominale [In]	160 A
Tensione nominale di isolamento [U]	400 V
Ingresso cavi	Cavo o tubo Piastre con apertura Canalina Piastre rimovibili
Numero di morsettiere	1 terra con 72 uscenti
Partenze blocco distribuzione	9 x 25 mm ² + 63 x 4 mm ² per terra
Connessioni - morsetti	Collegamento a vite (terra) , 9 6...25 mm ² Push-in (terra) , 63 1,5...4 mm ² (flessibile) Push-in (terra) , 63 6 mm ² (rigido o a trefolo)
Descrizione opzioni bloccaggio	Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore	Contenitore: metallo Piastra frontale: tecnoplastica
Peso prodotto	17,840 kg

Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003) Piastra frontale: bianco (RAL 9003)
Mercato	Residenziale Piccoli edifici

Ambiente

Resistenza al fuoco	Piastra frontale: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP30 senza porta IP41 con porta
Grado di protezione IK	IK08 senza porta IK09 con porta
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61439-3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,0 cm
Confezione 1: larghezza	60,0 cm
Confezione 1: profondità	100,0 cm
Confezione 1: peso	20,0 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	97,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	90,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Minimum percentage of recycled plastic content	30

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------