



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Scheda interfaccia encoder
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Tipo encoder	High threshold logic (HTL)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V CC 15 V CC 24 V CC

Caratteristiche tecniche

Maximum supply current	0,2 A a 12 V CC 0,175 A a 15 V CC 0,1 A a 24 V CC
Tipologia protezione	Protezione da cortocircuito Protezione sovraccarico
Maximum cable distance between devices	500 m
Frequenza di funzionamento massima	300 kHz
Segnale d'ingresso	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
Tipo di connettore	1 removable spring connector
Peso prodotto	0,15 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,7 cm
Confezione 1: larghezza	12,8 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	144,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,052 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------