



Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Descrizione linee	"1L + N"
Length in 18 mm modules	12

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	12 N + 1 L
Configurazione poli per 1 via	1 "1P + N"
Passo di collegamento	9 mm tra fase e neutro
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	18 mm
Marcatura	N L
Isolamento	Isolato
Device presentation	Tagliabile
Attrezzature fornite	Terminali copridenti
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V CA conforme a IEC 61439-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	24
Altezza	32 mm
Larghezza	218 mm
Profondità	27 mm
Peso prodotto	93 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità gamma	Acti9 (Acti9 C40) Acti9 (Acti9 C40 Vigi) Acti9 (-) Acti9 (-) Acti9 (Acti9 IDc) Multi 9 (Multi 9 N40) Multi 9 (Multi 9 N40 Vigi) Acti9 (Acti9 iC40) Acti9 (Acti9 iCV40) Acti9 Vigi iCG40 Acti9 (Acti9 iID40)

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60439-1
Resistenza al fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60439-1
Grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,200 cm
Confezione 1: larghezza	2,700 cm
Confezione 1: profondità	27,200 cm
Confezione 1: peso	90,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	5,500 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	31,000 cm
Confezione 2: peso	1,153 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	600
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	87,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------