



PR

Pressacavi in ottone nichelato
Nickel plated cable glands



Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello "O" ring sulla filettatura.

Nickel plated brass cable glands with TPE insert and "O" ring on thread.



Grado di protezione: IP 68
IP Rating: IP 68




Applicazione
Application



PR - Pressacavi industriali in ottone nichelato

GAS CODICE KIT	GAS CODICE BODY	F Filetto GAS	A mm	NPT CODICE KIT	NPT CODICE BODY	F Filetto NPT	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	PG CODICE KIT	PG CODICE BODY	F Filetto PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	METRICO CODICE KIT	METRICO CODICE BODY	F Filetto ISO Metr.	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Ø cavo Min. Max	Colore gommino	Codice Gommino	Confezione standard KIT
PR01407	CPR014	1/4"	6					16,5	15	PR0707	CPR007	7	5	16,5	15	PRM1207	CPR12M	M12x1,5	5	16,5	15	4 - 6,5	giallo - yellow	GPR00707	50
PR03807										PR0907						PRM1607						4 - 6,5	giallo - yellow	GPR00907	
PR03808	CPR038	3/8"	7					21 - 19	19 - 17	PR0908	CPR009	9	6	19	17	PRM1608	CPR16M	M16x1,5	8	21	19	5 - 8	grigio - grey	GPR00908	50
PR03809										PR0909						PRM1609						6,5 - 9,5	nero - black	GPR00909	
										PR1107												4 - 6,5	giallo - yellow	GPR01107	
										PR1108												5 - 8	grigio - grey	GPR01108	50
										PR1109	CPR011	11	6	22	20							6,5 - 9,5	nero - black	GPR01109	
										PR1111												7 - 10,5	verde - green	GPR01111	
PR01207				PRN0307						PR1307						PRM2007						4 - 6,5	giallo - yellow	GPR01307	
PR01208				PRN0308						PR1308						PRM2008						5 - 8	grigio - grey	GPR01308	50
PR01209	CPR012	1/2"	9	PRN0309	CPRN03	1/2"	14	26 - 24	24 - 22	PR1309	CPR013	13,5	6,5	24	22	PRM2009	CPR20M	M20x1,5	8	24	22	6,5 - 9,5	nero - black	GPR01309	
PR01211				PRN0311						PR1311						PRM2011						7 - 10,5	verde - green	GPR01311	
PR01213				PRN0313						PR1313						PRM2013						9 - 13	rosso - red	GPR01313	
PR03411	CPR034	3/4"	10	PRN0411	CPRN04	3/4"	14	32,5 - 26,5	30 - 24	PR1607						PRM2507						4 - 6,5	giallo - yellow	GPR01607	N.10 PR034XXV
PR03413				PRN0413						PR1608						PRM2508						5 - 8	grigio - grey	GPR01608	PRN04XX
PR03416				PRN0416						PR1609	CPR016	16	6,5	26,5	24	PRM2509	CPR25M	M25x1,5	9	30 - 26,5	28 - 24	6,5 - 9,5	nero - black	GPR01609	PRN05XX
										PR1611						PRM2511						7 - 10,5	verde - green	GPR01611	N.50 PR16XX
										PR1613						PRM2513						9 - 13	rosso - red	GPR01613	
										PR1616						PRM2516						11,5 - 15,5	bianco - white	GPR01616	
										PR2111												7 - 10,5	verde - green	GPR02111	
										PR2113												9 - 13	rosso - red	GPR02113	
PR10016	CPR100	1"	11	PRN0516	CPRN05	1"	18	38,5 - 33	35 - 30	PR2116	CPR021	21	7,5	33	30	PRM3216	CPR32M	M32x1,5	10	37,5 - 33	35 - 30	11,5 - 15,5	bianco - white	GPR02116	10
PR10018				PRN0518						PR2118						PRM3218						14 - 18	blu - blue	GPR02118	
PR10020				PRN0520						PR2120						PRM3220						17 - 20,5	marrone - brown	GPR02120	
										PR2916						PRM4016						11,5 - 15,5	bianco - white	GPR02916	
										PR2918						PRM4018						14 - 18	blu - blue	GPR02918	
										PR2920	CPR029	29	9,25	43,5	40	PRM4020	CPR40M29	M40x1,5	10	47 - 43,5	42 - 40	17 - 20,5	marrone - brown	GPR02920	10
										PR2925						PRM4025						20 - 25	arancione - orange	GPR02925	
										PR2928						PRM4028						24 - 28	giallo ch. - light yellow	GPR02928	
PR11430	CPR114	1 1/4"	9					48 - 50	45							PRM4030	CPR40M	M40x1,5	10	48 - 50	45	26 - 30	bianco - white	GPR11430	5
PR11232				PRN0732						PR3632						PRM5032						27 - 32	antracite - anthracite	GPR03632	
PR11234	CPR112	1 1/2"	9	PRN0734	CPRN07	1 1/2"	18	56 - 55	50	PR3634	CPR036	36	9	55	50	PRM5034	CPR50M	M50x1,5	12	57 - 55	52 - 50	29 - 34	azzurro - light blue	GPR03634	5
PR11236				PRN0736						PR3636						PRM5036						32 - 36	rosa - pink	GPR03636	
PR20044	CPR200	2"	10	PRN0844	CPRN08	2"	19	70	64	PR4844	CPR048	48	10	70	64	PRM6344	CPR63M	M63x1,5	10	70	64	39 - 44	bianco - white	GPR04844	2

PR - Industrial cable glands made of brass nickel plated Esempio d'ordine KIT / KIT Order example: PRM1607



PR Pressacavo in ottone nichelato - Brass nickel plated cable gland

M Filettatura ISO metrico - ISO metric thread

16 Dimensione Filetto - Thread dimension

07 Passaggio cavo 4 - 6,5 / Cable range 4 - 6,5